




TBR DATOS GENERALES

Llanta regional, toda posición para condiciones altamente demandantes sobre carretera. Nuevos compuestos, diseño de hombro sólido y casco fortalecido que extienden la vida original, brindando excelente durabilidad y renovabilidad. Plataformas expulsoras en ranuras centrales que proveen protección a los cinturones de acero, mejorando la renovabilidad de la carcasa. Estrías en costillas centrales que ayudan a desalojar el agua, proporcionando excelente tracción.

DISEÑO FS561

TIPO DE SERVICIO ▶ REGIONAL									POSICIÓN ▶ TODA POSICIÓN			TECNOLOGÍAS
MEDIDA	TT / TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (PULG)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM)	REV/KM	OTD	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) SENCILLO	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) DUAL	VELOCIDAD MÁXIMA KM/H	
11R22,5	TL	16	8,25	277	1,054	490	311	16,6	3,000@120	2,725@120	120	 SQUARE SHOULDER  STONE EJECTOR  FLAT WIDER BELT
11R24,5	TL	16	8,25	277	1,107	518	296	16,6	3,250@120	3,000@120	120	
215/75R17,5	TL	16	6	224	780	231	420	12	2180 @120	2060 @120	105	
225/70R19,5	TL	14	6	220	819	381	400	13	1800 @110	1700 @110	120	
245/70R19,5	TL	14	6,75	236	846	378	387	14	2060 @110	1950 @110	120	

