

TBR DATOS GENERALES

R283s, es una llanta de última generación diseñada para ejes de dirección dirigida a aquellas flotas que operan bajo un modelo de distribución enfocado en aplicación larga distancia con incursiones regulares en caminos regionales. A través de su diseño e innovador compuesto patentado, el neumático R283s ECOPIA ofrece un equilibrio entre la vida útil y beneficios en cuanto a eficiencia de combustible para aplicaciones de larga distancia; ofreciendo al mismo tiempo durabilidad adicional de resistencia al desgarro para: frenados frecuentes, paradas periodicas, maniobras cerradas y en general condiciones típicas de recorridos regionales. Estructurada con compuestos ECOPIA de la más alta tecnología, los cuales le brindan una mejor maniobrabilidad, eficiencia de combustible y excelente rendimiento kilometrico.



R283s ECOPIA

TIPO DE SERVICIO ▶ LARGA DISTANCIA										POSICIÓN ▶ DIRECCIÓN			TECNOLOGÍAS
MEDIDA	TT / TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (PULG)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM)	REV/KM	PROFUNDIDAD (MM)	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) SENCILLO	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) DUAL	VELOCIDAD MÁXIMA KM/H		
295/75R22.5	TL	16	8.25	290	1024	478	321	14	3250@120	3000@120	120	NANO PRO TECH	
285/75R24.5	TL	16	8.25	290	1049	493	313	14	3075@120	2800@120	120	WAVED BELT	
11R22.5	TL	16	8.25	292	1044	488	314	14	3000@120	2725@120	120	GROOVE FENCE	
11R24.5	TL	16	8.25	292	1095	511	300	14	3250@120	3000@120	120	LOW ENERGY PATTERN	

