

RM300HH™



SERVICIO ON / OFFROAD / POSICIÓN DE TRACCIÓN

RM300HH™ Es un neumático de tracción para todo terreno diseñado para vehículos de transporte pesado.



- **PROFUNDIDAD DE BANDA DE RODAMIENTO.**
Su banda de rodadura resistente de 23,5 mm proporciona una excelente tracción y durabilidad.
- **BARRAS ROBUSTAS.**
Proporciona soporte, resistencia a grietas y desgarres.
- **COSTADOS RESISTENTES CONTRA PIEDRAS.**
Sus costados lo vuelven más resistentes contra piedras.
- **BARRA CON INDICADOR DE PROFUNDIDAD LATERAL.**
Protege la pared lateral de daños por raspaduras e indica cuándo se debe rotar un neumático para conservar la carcasa para el renovado.
- **RESISTENTE A CORTES Y ABRASIONES.**
Compuesto en la banda de rodadura resistente a cortes y arrancamientos, específicamente diseñado para funcionar en aplicaciones de servicios mixtos.



**5 AÑOS
DE GARANTÍA***

*APLICAN RESTRICCIONES



RM300HH™



SERVICIO ON - OFFROAD / POSICIÓN DE TRACCIÓN

RM300 HH™

Su patrón de tracción profunda, en combinación con el paquete de cuatro cinturones de alta resistencia se combinan para proporcionar la capacidad de renovado que requieren las flotas.



TECH-DATA			S.D.		PSI					S.L.R.						
MATERIAL #	MEDIDA, CARGA / CAPAS, SERVICIO & VELOCIDAD MAX.		ANCHO DE RIN PERMITIDO	MAX PSI/KPA	SINGLE MAX CARGA LB/KG	DUAL MAX CARGA LB/KG	DIÁMETRO TOTAL INCH/MM	ANCHO DE SECCIÓN INCH/MM	RADIO ESTÁTICO CON CARGA INCH./MM	ESPACIO DUAL INCH./MM	REV POR MPH/KM	PROFUNDIDAD 32ND S / MM	BUFF RAD. INCH./MM	BUFF WIDTH. INCH./MM	PESO LBS/KG	
90000007287	11R22.5	H/16 146/143K 68 mph / 110 km/h	(8.25) 7.50-8.25	120 830	6,610 3,000	6,005 2,725	42.13 1,070	11.3 288	19.61 498	12.5 318	492 306	29.5 23.5	26 660	9.0 229	126 57.1	
90000007288	11R24.5	H/16 149/146K 68 mph / 110 km/h	(8.25) 7.50-8.25	120 830	7,160 3,250	6,610 3,000	44.09 1,120	11.2 284	20.59 523	12.5 318	470 292	29.5 23.5	26 660	9.0 229	133 60.7	

RM300 HH™ SERVICIO ON - OFFROAD / POSICIÓN DE TRACCIÓN



Consulte la tabla de carga e inflado (Pag. 40) para conocer los límites de carga de llantas aprobados a varias presiones de inflado en frío.

Exceder los límites de velocidad gubernamentales es ilegal y Roadmaster Tires® no lo recomienda. Consulte <https://roadmastertires.com/> para referencia de seguridad de vehículos y neumáticos de camiones comerciales para obtener información sobre el cuidado y servicio adecuados de los neumáticos de camiones y autobuses.

Las llantas Roadmaster Tires® están sujetas a un desarrollo continuo, por lo que Roadmaster Tires® se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna siempre en beneficio del consumidor.

Las recomendaciones son elaboradas de conformidad con las fichas técnicas del fabricante y su uso en condiciones normales. Roadmaster Tires® recomienda que siempre consulte a un profesional de servicio de llantas cuando seleccione llantas para su vehículo o consulte con nuestros técnicos certificados ya que las condiciones climatológicas u condiciones del camino pueden variar.