

RYO23®

DESEMPEÑO EXCELENTE Y DURABLE PARA APLICACIONES REGIONALES Y URBANAS.

Lo que distingue a la RYO23 son: la durabilidad y gran desempeño bajo las condiciones más difíciles, para aplicaciones direccionales, tracción moderada y remolque en los servicios recomendados. Esta llanta de 5 costillas, toda posición, tiene como característica una tira de hule adicional que protege los costados.

■ DURABILIDAD MEJORADA

Bloques expulsores, arrojan las piedras de los canales, aumentando la durabilidad y renovabilidad.

Protector lateral contra la abrasión, una tira reforzada adicional de hule que reduce el daño al costado provocado al estacionarse y el tallado accidental.

■ DISEÑO DE DESGASTE LENTO

El diseño de cinco costillas con hombros semi redondeados reducen el rasgado del hombro mejorando la estabilidad lateral, dispersión de agua y tracción en general.

■ FACILIDAD DE MONTAJE

La base hexagonal de la ceja nos permite un montaje más fácil y una presión uniforme a lo largo de la circunferencia del rin para un rodamiento más suave y un mayor confort al conducir.

TECNOLOGÍA STEM YOKOHAMA

La RYO23 está equipada con los más recientes conceptos de diseño para cubrir las demandas de calidad y rendimiento de las flotas modernas.

Nuestra tecnología **STEM** extiende la vida del casco al redirigir las fuerzas de tensión normalmente destructivas; aumentando su renovabilidad



SmartWaySM Verified

Es equivalente a: Michelin XZE · Goodyear G661 HSA, G662 · Bridgestone R250 ED

ESPECIFICACIONES

RYO23®

Medida de la llanta	Código	Número de capas (L.R.)	Rango de carga	Profundidad de piso (mm)	MEDIDA DE RIN		DIMENSIONES INFLADO		DIMENSIONES CON CARGA			CARGA MÁXIMA (KG) @ PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO (PSI)			Velocidad max. (km/h)
					Recomendado (pulg)		Ancho total (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático de carga (mm)	RPK	Ancho total de sección (mm)	Peso (kg)	Sencillo	Dual	
215/75R17.5*	02385	16	H	12.7	6.00		216	777	361	419	231	28.4	2180@125	2060@125	120
235/75R17.5*	02386	16	H	12.7	6.75		239	805	371	411	254	32.3	2725@125	2575@125	120
245/70R19.5	02399	14	G	12.7	7.50		246	846	394	390	264	36.4	2060@110	1950@110	120
255/70R22.5	02387	16	H	14.3	7.50		257	930	434	354	272	41.5	2500@120	2300@120	120
295/75R22.5**	02391	16	H	15.1	9.00		282	1021	475	323	307	52.1	3000@120	2725@120	120
11R22.5	02392	16	H	15.1	8.25		274	1052	490	313	305	53.4	3000@120	2725@120	120
285/75R24.5	02390	14	G	15.1	8.25		277	1052	488	313	300	53.1	2800@110	2575@110	120
11R24.5	02394	16	H	15.1	8.25		272	1102	508	300	302	56.9	3250@120	3000@120	120

* Para eje libre únicamente

** Certificación SmartWay